

Wykaz danych asortymentów

L.p.	Rodzaj asortymentu	obliczenie	jedn. Miary	ilość
1	Rozebranie murku oporowego z betonu o wymiarach 34*0,3*0,90	34*0,3*0,9	m/m3	34 / 9,18
2	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm		m2	214,00
3	Zdjęcie ziemi roślinnej grubości warstwy 15 cm	pomiar elektroniczny	m2	1525,15
4	Regulacja studni istniejących	5x 0,1 m3	szt.	5,00
5	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne grubości 30 cm	pomiar elektroniczny	m2	1525,15
6	Wywóz ziemi z wykonania koryta	1525,15*0,3	m3	457,55
7	Powierzchnia dróg manewrowych	obmiar elektroniczny	m2	991,30
8	Powierzchnia płyt ażurowych 600x400x100	4,50 x 9,20	14	41,40
9	Powierzchnia parkingów	4,50*23+4,5*16,10+4,5*2,3+8*2,3*4,5+3,6*4,5*2+4,5*2,3+4*2,3*4,5+10,5*4,5	m2	400,50
10	Ściek liniowy 100*14*12,5cm klasa B125		m	5,00
11	Przykanalik z rur PCV 160mm		m	10,50
12	Znak P-24	wg. Schematu nr 1 : 2 szt ; 2x60 x20x10 cm+ 2*28*10*10	m2	8,10
13	Krawężnik wystający 30x15	21,8+6,3+6,3+2,2+3,9+11+3,4+1,6+1,6+3,5+3,5+7,2+14,4+4,1+4,1+4,1+4,1+4,1+1,6+0,9+1,5+10,1+2,4+2,4+22+2,7+3,5+27,6+3,7+1,5+1,5+4,5+4,5+9,2+2,1+4,2+6,3+1,2+5,5+4+1,6+3,5+16,1+4,5+8,5+14,5+2,9+2,4+3+6,3+1,7+4,5+10,5+4,5+4,2+0,5+9,1+4,5	m	332,90
14	Krawężnik wtopiony 30x 15		m	2,50
15	Ława betonowa pod krawężnik w ilości (0,25+0,13)*0,10 m3/mb	(0,25+0,13)*0,1*(332,90+2,50)	m3	12,75
16	chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm	23,4+151,30+39,4	m2	214,10
17	Obrzeże 30x8 cm	11+3,7+4,8+4,9	m	24,40
18	Segregacja stanowisk postojowych kostka koloru czerwonego	(23+9*4,5+8*4,5+3*4,5+3*4,5+6*4,5)*0,2	m2	30,70
19	Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm pod drogi manewrowe i parkingi	991,30+41,4+400,50+(332,9+2,50)*0,25+8,10	m2	1525,15
20	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm pod drogi manewrowe i parkingi	991,30+41,4+400,50	m2	1433,20
21	Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubości 3 cm pod drogi manewrowe i parkingi oraz chodnik	991,30+41,4+400,50	m2	1433,20
22	Podsypka piaskowa pod chodnik grubości 5 cm	23,4+151,30+39,4	m2	214,10